

# Kombihammer

## HR2811FT

800 W • SDS-Plus • 28 mm • 2,9 J

### Kombihammer med hurtigchuck

Kombihammer på 800W, og SDS Plus innfesting. Modellen har 3 funksjoner (Boring, hammerboring og meisling), vertikal motor, LED lys, avvibrert grep, gummiert sidegrep og utskiftbar hurtigchuck (medfølger). Sikkerhetsclutch sikrer bruker ved fastkiling av bor. Levers i koffert. Slagkraft 2,9J. Maks 28mm hull i betong. Vekt 3,6kg.



### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Effekt	800 W
Turtall	0 - 1100 min <sup>-1</sup>
Slagttall	0 - 4500 min <sup>-1</sup>
Maks borediameter i tre	32 mm
Maks borediameter i betong	28 mm
Maks borediameter i stål	13 mm
Optimalt område for borediameter i betong	8 - 20 mm
Slagkraft	2,9 J
Maks hullborkrone med TCT-tenner	80 mm
Ledning	4,0 m
Sidehåndtak	✓
Lydnivå (L <sub>WA</sub> )	101 dB(A)
Lydnivå (L <sub>PA</sub> )	90 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), boring	≤ 2,5 m/sec <sup>2</sup>
Vibrasjonsverdi (3 akser), slagboring	15,0 m/sec <sup>2</sup>

### Brukerfordeler

- Tre funksjoner - slagboring, boring og meisling.
- Ergonomisk utformet og godt, gummibelagt og sikkert grep.
- Selvspennende chuck for raskt bytte mellom tre- og metallbor.
- Vibrasjonsdempet sidehåndtak.
- LED-arbeidsbelysning.

**EAN 0088381083898**

Link til produktside - [www.makita.no](http://www.makita.no)



# RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

## STANDARD TILBEHØR

158057-6  
SIDEHÅNDTAK



194080-7  
HURTIGCHUCK 13MM SDS-PLUS



824789-4  
Koffert



## VALGFRITT TILBEHØR

158057-6  
SIDEHÅNDTAK



192349-3  
STØVSUGERADAPTER 25MM 9403



193472-7  
STØVAVSUG SDS-PLUS



194079-2  
HURTIGCHUCK 13MM



194080-7  
HURTIGCHUCK 13MM SDS-PLUS



198362-9  
STØVAVSUG



417724-5  
KOFFERTLÅS, PLAST



824789-4  
Koffert



## ANNET

Bruksanvisning

