



## U 63CM//6121-601 EN 4P NO - Undersentral

Sentral i aluminium for innen- og utendørsbruk på byggearbeidsplasser, evenementer, messer osv. Sammenfellbart stativ i aluminium (3 mm). Innfelt og svært stabil konstruksjon på dør og hengsler. I standardutførelse er sentralen låsbar og har opphengskroker for montering på vegg. Samtlige komponenter er tilgjengelige forfra. En ny unik konstruksjon på kapslingen gjør det svært enkelt å utføre vedlikehold/service på sentralen. Innsatsen kan nemlig løftes ut av kapslingen med takkonstruksjonen. Det er ikke nødvendig å demontere kablen for jording av chassiset. Denne konstruksjonen er patentbeskyttet. Nytt er at visse modeller for fast innmating også har fast videremating med bryter. Sentralen er en av de letteste på markedet.

EL-BJÖRN AS Smalvollveien 58, NO-0667 Oslo Tel: (+47) 67175870 E-mail: [firmapost@elbjorn.no](mailto:firmapost@elbjorn.no)

## Tekniske data

ArtNo	EB14866
Innkommende 5-pol/400V 63A CEE 463-6	1 stk
Utgående 2-pol/230V Schuko Type F	6 stk
Utgående 5-pol/400V 16A CEE 416-6	1 stk
Utgående 5-pol/400V 32A CEE 432-6	2 stk
Utgående 5-pol/400V 63A CEE 463-6	1 stk
Kombiautomat 30mA	6 stk
Jordfeilbryter 0,1A	1 stk
Spenning	400 V
Kortslutningsbestandighet Icc	10 kA
Kapslingsgrad	IP44
Mål H x B x D	910 x 750 x 310 mm
Vekt tot	24 kg